

# Rumstermostater - Hygrostat

## Rumstermostater med gasmembran

Utan indikeringslampa - **TEG 130**

Med indikeringslampa - **TEG 131**

Med indikeringslampa och accelerationsmotstånd - **TEG 131/RA**

Med strömställare ON-OFF och indikeringslampa - **TEG 132**







Med strömställare vinter/sommar, indikeringslampa - **TEG 136**

Med ansl. för nattsänkning 4 °C, indikeringslampa - **TEG 138RN**

### Tekniska data:

Manöverspänning: 230V 50/60Hz  
Temp.område: +6 - 30 °C  
Omgivningstemp: 0-+50 °C  
Växl. kontakt: 10(2)A 250V  
Differans  $\Delta t$ : 0,8° ± 0,2k  
Skyddsklass: IP 30  
Isolationsklass: II  
Mått: 73x73x28  
Enl. LVD EN 60730-1 EN 60730-2-3  
EMC EN 55014  
Tillbehör: Ram för väggdosa

**R = Värme**  
**C = Luft konditionering**  
**V = Fläkt**



## Elektronisk termostat


Med strömställare 0-1, indikeringslampa - **TE046**

Utan strömställare 0-1, men med indikeringslampa - **TE036**

### Tekniska data:

Manöverspänning: 230V 50/60Hz  
Temp.område: +6 - 30 °C  
Omgivningstemp: 0-+50 °C  
Växl. kontakt: 10(2)A 250V  
Differans  $\Delta t$ : 0,8° ± 0,2k  
Skyddsklass: IP 30  
Isolationsklass: II  
Mått: 73x73x28  
Enl. LVD EN 60730-1 EN 60730-2-9  
EMC EN 55014 EN 55104 EN 61000-3-2 EN 60555-3

### Elektrisk inkoppling



## Hygrostat TU057

### Tekniska data:

Manöverspänning: 230V 50/60Hz  
RH-fuktighetsinställn.: 30 - 90 RH%  
Omgivningstemp: 0-+60 °C  
Växl. kontakt: 8(3)A 250V  
Noggrannhet: +-  
Skyddsklass: IP 40  
Enl. LVD EN 60730-1 EN 60730-2-9  
EMC EN 50081-1 EN 50082-1

### Elektrisk inkoppling

